



LIQUID HANDLING

DOSIPET

Dosipet è una linea di dosatori a dosaggio ripetitivo a volumi regolabili, realizzata con materiali di elevata qualità che garantiscono una notevole resistenza meccanica e chimica. Tre sono le versioni disponibili da impiegare in funzione dei reagenti che si vogliono dispensare. Possibilità di scelta fra:

SERIE DOSIPET B

Concepita per un uso universale e reagenti di media aggressività

SERIE DOSIPET S

Utile per il dosaggio di acidi concentrati, solventi polari e non polari.

SERIE DOSIPET HF

Specificatamente sviluppata per il dosaggio di acido fluoridrico. Vengono forniti completi di tubi per il riempimento e lo scarico e di un set di adattatori: per Dosipet 2,5/5 e 10 ml adattatori A25, A28, A45, S40; per Dosipet 25/50 e 100 ml adattatori A28, A32/45, A40.

Caratteristiche tecniche comuni alle tre serie:

- regolazione del volume rapida e precisa tramite cursore analogico
- scala graduata precisa per garantire la riproducibilità dei volumi dispensati
- nessuna perdita di reagente durante l'eliminazione dell'aria o il riempimento
- dispensazione senza la formazione di bolle
- il pistone trasferisce completamente il liquido ad ogni movimento
- totale recupero del liquido presente nel tubo di scarico ruotando di 180° il beccuccio di erogazione
- autoclavabili a +121°C per 20 minuti

LIQUID HANDLING

DOSIPET

Dosipet is a series of adjustable volume repetitive dosing devices. They are made of high quality materials ensuring considerable mechanical and chemical resistance. They are available in three different versions, depending on the reagents to be dispensed. Possibility to choose between:

DOSIPET B

For universal use; ideal for use with reagent of average aggressiveness.

DOSIPET S

Useful for dosing concentrated acids, polar and non-polar solvents.

DOSIPET HF

Especially developed for hydrofluoric acid dosing. They are supplied complete with tubes for filling/discharging, as well as with a set of adaptors: for Dosipet 2.5/5 and 10 ml adaptors A25, A28, A45, S40; for Dosipet 25/50 and 100 ml adaptors A28, A32/45, A40.

Technical specifications common to the three series:

- precise and quick volume adjustment using the analogue slider
- precise graduated scale to ensure reproducibility of the dispensed volumes
- no loss of reagent when eliminating air or filling
- dispensing without bubbles forming
- the piston completely transfers the liquid with every movement
- total recovery of the liquid in the discharge tube by turning the delivery tip 180°
- autoclavable at +121°C for 20 minutes

LIQUID HANDLING

DOSIPET

Dosipet est une gamme de doseurs prévue pour les dosages répétitifs à volumes réglables. Elle est réalisée avec des matériaux de très grande qualité qui assurent une remarquable résistance mécanique et chimique. Il existe trois versions utilisables en fonction des réactifs à distribuer. Il est possible de choisir entre:

LA SÉRIE DOSIPET B

Conçue pour un usage universel et des réactifs moyennement agressifs.

LA SÉRIE DOSIPET S

Prévue pour le dosage d'acides concentrés, de solvants polaires et apolaires.

LA SÉRIE DOSIPET HF

Spécifiquement développée pour le dosage d'acide fluorhydrique. Les doseurs sont fournis avec des tubes pour le remplissage et le vidage ainsi qu'avec un jeu d'adaptateurs: pour Dosipet 2,5/5 et 10 ml adaptateurs A25, A28, A45, S40; pour Dosipet 25/50 et 100 ml adaptateurs A28, A32/45, A40.

Caractéristiques techniques communes aux trois séries:

- réglage du volume rapide et précis grâce à un curseur analogique
- échelle graduée précise pour garantir la reproductibilité des volumes distribués
- pas de perte de réactif pendant le dégagement de l'air ou le remplissage
- distribution sans formation de bulles
- le piston transfère complètement le liquide à chaque mouvement
- récupération totale du liquide présent dans le tube d'évacuation en tournant de 180° le bec distributeur
- autoclavables à +121°C pendant 20 minutes

Alkali	Inorganic Solutions	Acids	Organic Solvents		Hydrofluoric Acid (HF)
			Polar	Non-polar	
Dosipet					
Dosipet S					
					Dosipet HF



DOSIPET B

Serie utilizzabile con ogni tipo di soluzione acquosa (ad esclusione di quelle contenenti acido fluoridrico), caratterizzata da elevata praticità ed affidabilità. Dotata di cilindro in vetro borosilicato 3.3 e pistone in PTFE

DOSIPET B

Series that can be used with every water solution type (except those containing hydrofluoric acid), marked by a high degree of convenience and reliability. It is equipped with a 3.3 borosilicate glass cylinder and PTFE piston

DOSIPET B

Série utilisable avec n'importe quel type de solution aqueuse (à l'exception des solutions contenant de l'acide fluorhydrique). Elle se distingue par sa grande fiabilité et facilité d'utilisation. Cylindre en verre borosilicate 3.3 et piston en PTFE

Art.	Mod.	Cap. ml	Subdiv. ml	Toll. ml	CV ml	Filettatura GL Thread GL Filetage GL
83002	Dosipet 2	0,25 - 2,5	0,05	± 0,012	0,002	32
83005	Dosipet 5	0,5 - 5,0	0,10	± 0,03	0,005	32
83010	Dosipet 10	1,0 - 10,0	0,20	± 0,06	0,010	32
83025	Dosipet 25	2,5 - 25,0	0,50	± 0,15	0,025	45
83050	Dosipet 50	5,0 - 50,0	1,00	± 0,30	0,050	45
83060	Dosipet 100	10,0 - 100,0	2,00	± 0,50	0,100	45

DOSIPET S

Componenti ed assemblaggio di elevata qualità fanno di questa serie la scelta ideale per dosare solventi organici polari e non polari (vedi manuale tecnico), inclusi i solventi alogenati, e gli acidi minerali concentrati inclusi acidi particolarmente volatili come l'acido nitrico e l'acido trifluoroacetico. Possono inoltre essere utilizzati con perossidi, acido cloridrico ed acido solforico. Dotata di pistone in vetro borosilicato, i reagenti vengono in contatto unicamente con parti realizzate in PTFE.

DOSIPET S

High quality components and assembly make this series the ideal choice for measuring out organic polar and non-polar solvents (see technical manual), including halogenated solvents, and concentrated mineral acids, including particularly volatile acids such as nitric and trifluoroacetic acids. In addition, they can be used with peroxides, hydrochloric acid and sulphuric acid. It comes with a borosilicate glass piston. The reagents come into contact only with parts made of PTFE.

DOSIPET S

La grande qualità des composants et de l'assemblage font de cette série le choix idéal pour le dosage des solvants organiques polaires et apolaires (voir manuel technique) y compris des solvants halogénés et des acides minéraux concentrés notamment des acides particulièrement volatils comme l'acide nitrique et l'acide trifluoroacétique. Ces doseurs peuvent également être utilisés avec des peroxydes, de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique. Piston en verre borosilicate. Les réactifs ne sont en contact qu'avec des parties réalisées en PTFE.

Art.	Mod.	Cap. ml	Subdiv. ml	Toll. ml	V ml	Filettatura GL / Thread GL / Filetage GL
83070	Dosipet S-10	1,0 - 10,0	0,20	± 0,06	0,010	32
83071	Dosipet S-25	2,5 - 25,0	0,50	± 0,15	0,025	45
83072	Dosipet S-50	5,0 - 50,0	1,00	± 0,30	0,050	45

**DOSIPET HF**

Questi dosatori sono stati progettati per l'uso specifico con soluzioni di acido fluoridrico. I componenti interni che vengono a contatto con queste soluzioni, sono realizzati con materiali di elevata qualità e resistenza (PTFE e platino-iridio), totalmente inerti all'acido fluoridrico. Dotati di pistone in PTFE.

DOSIPET HF

These dosing devices are designed for specific use with hydrofluoric acid solutions. The internal components that come into contact with these solutions are made with high quality and high resistance materials (PTFE and platinum-iridium), completely inert with hydrofluoric acid. Complete with PTFE piston.

DOSIPET HF

Ces doseurs ont été spécifiquement conçus pour être utilisés avec des solutions d'acide fluorhydrique. Les composants internes entrant en contact avec ces solutions sont réalisés à l'aide de matériaux de grande qualité et hautement résistants (PTFE et platine/iridium), totalement inertes à l'égard de l'acide fluorhydrique. Piston en PTFE.

Art.	Mod.	Cap. ml	Subdiv. ml	Prec. ml	V ml	Filettatura GL / Thread GL / Filetage GL
83080	Dosipet HF-10	1,0 - 10,0	0,20	± 0,06	0,010	32
83081	Dosipet HF-25	2,5 - 25,0	0,50	± 0,15	0,025	45

**DOSIPET ACCESSORI****DOSIPET ACCESSORIES****DOSIPET ACCESSORIES**

Art.	Desc.
83027	Bottiglia ambrata 250 ml (GL32) / Amber bottle 250 ml (GL32) / Flacon brun 250 ml (GL32)
83028	Bottiglia ambrata 500 ml (GL32) / Amber bottle 500 ml (GL32) / Flacon brun 500 ml (GL32)
83011	Bottiglia ambrata 1000 ml (GL45) / Amber bottle 1000 ml (GL45) / Flacon brun 1000 ml (GL45)
83012	Bottiglia ambrata 2500 ml (GL45) / Amber bottle 2500 ml (GL45) / Flacon brun 2500 ml (GL45)
83014	Tubo di aspirazione Dosipet 2,5-10 ml / Suction tube Dosipet 2,5-10 ml / Tuyau d'aspiration Dosipet 2,5-10 ml
83015	Tubo di aspirazione Dosipet 25-100 ml / Suction tube Dosipet 25-100 ml / Tuyau d'aspiration Dosipet 25-100 ml
83017	Tubo di scarico in (FEP) Dosipet 2,5-10 ml / Discharge tube (FEP) Dosipet 2,5-10 ml / Tuyau d'ejection (FEP) Dosipet 2,5-10 ml
83018	Tubo di scarico in (FEP) Dosipet 25-100 ml / Discharge tube (FEP) Dosipet 25-100 ml / Tuyau d'ejection (FEP) Dosipet 25-100 ml
83020	Tubo di circolazione Dosipet 2,5-100 ml / Circulation tube Dosipet 2,5-100 ml / Tuyau de circulation Dosipet 2,5-100 ml
83023	Set di 5 adattatori A25, A28, A38, A40, A45 Set of 5 adapters A25, A28, A38, A40, A45 Jeu de 5 adaptateurs A25, A28, A38, A40, A45
83024	Tubo per cloruro di calcio / Calcium chloride tube / Tube de chlorure de calcium
83026	Valvola di non ritorno in vetro per applicazioni in atmosfera controllata / Glass non return valve / Vanne de retour
83029	Tubo spiralato in PTFE per dosaggi a distanza Dosipet 2,5-10 ml / ø int. 2mm / ø est. 3mm PTFE spiral-wound tubing for Dosipet remote dosing; 2,5-10 ml / Int. ø 2mm / Ext. ø 3mm Tube à spirale en PTFE pour le dosage à distance Dosipet 2,5-10 ml / ø int. 2mm / ø ext. 3mm
83030	Tubo spiralato in PTFE per dosaggi a distanza Dosipet 25-100 ml / ø int. 3.4mm / ø est. 4.3mm PTFE spiral-wound tubing for Dosipet remote dosing; 25-100 ml / Int. ø 3.4mm / Ext. ø 4.3mm Tube à spirale en PTFE pour le dosage à distance Dosipet 25-100 ml / ø int. 3.4mm / ø ext. 4.3mm





DOSILAB

Dosilab è una linea di dosatori a volume regolabile per flaconi, in grado di dispensare le sostanze con precisione, accuratezza ed economicità, nella totale sicurezza per gli operatori e per l'ambiente.

I sei modelli (da 2,5 ml a 100 ml) sono di semplice utilizzo e di facile smontaggio, per effettuare le comuni operazioni di pulizia e manutenzione; autoclavabili, senza la necessità di smontaggio.

Tutti i componenti interni che durante l'utilizzo vengono a contatto con soluzioni liquide sono realizzati in PTFE, FEP e vetro borosilicato. Posseggono dunque una eccellente compatibilità chimica con tutti i reagenti, ad eccezione dell'acido fluoridrico (HF).

La regolazione del volume è resa precisa e rapida utilizzando il cursore analogico ulteriormente migliorato, per evitare lo spostamento accidentale durante l'utilizzo. È inoltre possibile far ruotare il dosatore di 360° quando posizionato sulla bottiglia.

L'elevata precisione e l'accuratezza che li caratterizzano, sono frutto di un'attenta scelta delle materie prime e dei numerosi controlli di qualità effettuati durante la produzione.

Ogni singola apparecchiatura viene calibrata individualmente secondo gli standard ISO 8655 e viene corredata dal proprio certificato di calibrazione.

Dotati di cinque adattatori per l'utilizzo con le più comuni bottiglie per reagenti (28, 32, 36, 40 e 45 mm) ed un pratico dispositivo per ricalibrazione effettuabile direttamente in laboratorio, in conformità alle norme GLO/ISO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in PP iniettato vetro, aumenta l'accuratezza dimensionale e la robustezza
- Completamente autoclavabili a +121°C senza la necessità di smontaggio
- Pistone: in PTFE con O-ring in silicone, garantisce elevata accuratezza
- Cilindro interno: in vetro borosilicato, protetto da guaina in PP
- Alloggiamento valvola: corpo in un solo pezzo realizzato in PTFE, garantisce elevata resistenza chimica
- Beccuccio di erogazione orientabile con cappuccio di chiusura vincolato, previene eventuali gocciolamenti accidentali ed il contatto con sostanze chimiche pericolose
- Accuratezza & Riproducibilità: in accordo con gli standard ISO 8655
- Compatibilità chimica: eccellente con tutti i reagenti (alcali, soluzioni inorganiche, acidi, solventi organici polari e non polari) tranne l'acido fluoridrico (HF)
- Ricalibrazione: semplice e veloce con l'apposito accessorio in dotazione

Comparazione delle specifiche richieste dalle norme ISO 8655 e delle specifiche DOSILab

La tabella qui sotto riportata, attesta che le specifiche DOSILab soddisfano ampiamente i requisiti richiesti dalla norma EN ISO 8655, standard internazionale per gli apparati volumetrici azionati a pistone.

DOSILAB

Dosilab is a serie of adjustable volume bottle top dispenser for dosing chemicals with precision, accuracy and inexpensiveness. It is totally safe for operators and environment.

The six models of the line (0,25 ml to 100 ml) are simple to use and easy to disassemble to perform cleaning and maintenance operations; autoclavable without need for disassembly.

All the internal components that during use are in contact with liquid solutions are made of PTFE, FEP and borosilicate glass. They therefore possess excellent compatibility with all reagents, except for hydrofluoric acid. Volume adjustment is made precise and quick by using the adjustment knob, furtherly improved and supplied with internal and external locking system, to avoid accidental displacement during use. Furthermore, the dispenser allows a 360° rotation when placed on the bottle. A careful choice of raw materials, as well as several quality controls carried out during production process

guarantee Dosilab's high precision and accuracy. Every single appliance is individually calibrated according to the ISO 8655 standards and it is supplied with its own calibration certificate.

The supply includes five adaptors for use with the most common reagent bottles (28, 32, 36, 40 and 45 mm) and a practical device for easy recalibrations that can be directly performed in laboratory, in conformity with GLO/ISO standards

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Glass fiber polypropylene body to increase the dimensional accuracy and the robustness of the dispenser
- Completely autoclavable at +121°C without need for disassembly.
- PTFE piston with silicone O-ring ensuring a high degree of accuracy.
- Internal cylinder in borosilicate glass protected by PP sheath.
- Valve housing: PTFE body in a single piece ensuring high chemical resistance.
- Adjustable dispensing spout with closing cap to prevent accidental dripping and contact with dangerous chemical substances
- Accuracy & Reproducibility: according to the ISO 8655 standards
- Compatibility: excellent with all reagents including organic solvents and concentrated acids, except hydrofluoric acid (HF).
- Recalibration: simple and quick with its special accessory.

Comparison of the specifications required by the ISO 8655 standards and the DOSILab specifications

The following table certifies that the DOSILab specifications fully meet the requisites required by ISO 8655, international standard for piston-driven volumetric appliances.

DOSILAB

Dosilab est une série de doseurs volumétriques réglables pour flacons. Elle permet la distribution des substances avec précision, exactitude et économie, ceci en toute sécurité pour les opérateurs et pour l'environnement. Les six modèles de la ligne (0,25 ml à 100 ml) sont simples à utiliser et faciles à démonter pour effectuer les opérations de nettoyage et d'entretien. Ils sont autoclavables sans nécessité de démontage. Tous les composants internes en contact avec des solutions liquides lors de l'utilisation sont en PTFE, FEP et verre borosilicate. Ils sont donc parfaitement compatibles avec tous les réactifs, à l'exception de l'acide fluorhydrique. Le réglage du volume est précis et rapide à l'aide du bouton de réglage, encore amélioré et doté d'un système de verrouillage interne et externe, afin d'éviter tout déplacement accidentel pendant l'utilisation. Le doseur permet par ailleurs une rotation à 360° lorsqu'il est placé sur le flacon. Un choix judicieux des matières premières ainsi que plusieurs contrôles qualité effectués au cours du processus de production garantissent la haute précision et l'exactitude de Dosilab. Chaque appareil est étalonné individuellement selon les normes ISO 8655 et est fourni avec son certificat d'étalonnage. Cinq adaptateurs prévus pour une utilisation avec les flacons de réactifs les plus communs (28, 32, 36, 40 et 45 mm) ainsi qu'un dispositif très pratique permettant un réétalonnage facile directement en laboratoire conformément aux dispositions des normes GLO/ISO sont fournis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps en verre renforcé à la fibre de polypropylène pour augmenter la précision dimensionnelle et la robustesse du doseur.
- Complètement autoclavable à +121°C sans qu'il ne soit nécessaire de le démonter.
- Piston en PTFE avec joint torique en silicone pour garantir une très grande précision.
- Cylindre interne en verre borosilicate protégé par une gaine en PP.
- Logement de la valve : corps en PTFE réalisé en une seule pièce pour garantir une résistance chimique élevée.
- Bec verseur réglable avec capuchon de fermeture pour éviter les fuites accidentelles et le contact avec des substances chimiques dangereuses.
- Précision et reproductibilité : conformes aux normes ISO 8655
- Compatibilité: excellente avec tous les réactifs, y compris les solvants organiques et les acides concentrés, à l'exception de l'acide fluorhydrique (HF).
- Réétalonnage : simple et rapide grâce à l'accessoire fourni à cet effet.

Comparaison des spécifications requises par les normes ISO 8655 et les spécifications DOSILab

Le tableau ci-dessous atteste que les spécifications DOSILab remplissent pleinement les conditions requises par ISO 8655, la norme internationale régissant les appareils volumétriques à piston.

				ISO 8655 STD				Dosilab STD			
				Acc.		CV		Acc.		CV	
Art.	Mod.	Vol. ml	Incr. ml	+/- %	+/- % ml	+/- %	+/- % ml	+/- %	+/- % ml	+/- %	+/- % ml
83082	Dosilab 2	0,25 - 2,5	0,05	0,6	0,15	0,2	0,005	0,6	0,015	0,2	0,005
83083	Dosilab 5	0,5 - 5	0,1	0,6	0,030	0,2	0,010	0,5	0,025	0,1	0,005
83084	Dosilab 10	1 - 10	0,2	0,6	0,060	0,2	0,020	0,5	0,050	0,1	0,010
83085	Dosilab 30	2,5 - 30	0,5	0,6	0,180	0,2	0,060	0,5	0,150	0,1	0,030
83086	Dosilab 60	5 - 60	1	0,6	0,360	0,2	0,120	0,5	0,300	0,1	0,060
83087	Dosilab 100	10 - 100	2	0,6	0,600	0,2	0,200	0,5	0,500	0,1	0,100

Alkali	Inorganic Solutions	Acids	Organic Solvents		Hydrofluoric Acid (HF)
			Polar	Non-polar	
Dosilab					

Art.	Mod.	Cap. ml	Subdiv. ml	Prec. ml	CV ml	Filettatura GL / Thread GL / Filetage GL
83082	Dosilab 2	0,2 - 2,5	0,05	0,015	0,005	30
83083	Dosilab 5	0,5 - 5	0,10	0,025	0,005	30
83084	Dosilab 10	1 - 10	0,20	0,050	0,010	30
83085	Dosilab 30	2,5 - 30	0,50	0,150	0,030	30
83086	Dosilab 60	5 - 60	1,00	0,300	0,060	30
83087	Dosilab 100	10 - 100	2,00	0,500	0,100	30

BURETTA DIGITALE TECHNOTRATE

Technorate è una buretta digitale ideale per titolazioni precise direttamente dai flaconi, sia in laboratorio che sul campo. Sviluppata in conformità con EN ISO 9001. Possiede il corpo in materiale plastico ed un ampio display a cristalli liquidi anche per la visualizzazione in continuo del volume dispensato. Consente di coprire adeguatamente i volumi di dosaggio fino a 50 ml con incrementi di 0,01 ml e la velocità di dosaggio è selezionabile dalla modalità veloce alla modalità 'goccia-a-goccia'.

Calibrazione semplice

La calibrazione permanente è riferita ad acqua a +20°C. In ogni caso, utilizzando liquidi a diversa viscosità/densità Technorate può essere facilmente e velocemente ricalibrata azionando il tasto dedicato a questa funzione.

Pratica e veloce preselezione dei volumi di titolazione

La preselezione del volume per le titolazioni viene resa particolarmente semplice premendo unicamente il tasto dedicato "DOS", osservando il display e con poche rotazioni della manopola si riempie il cilindro della buretta. L'apposito tasto di memoria ("MEM") aiuta ad evitare calcoli complessi.

Agevole e sicura

Il beccuccio di erogazione può ruotare di 180° in modo da fare fluire all'interno della bottiglia tutto il liquido presente nel tubo di scarico ed evitare spargimenti di liquido inopportuni. I componenti che vengono a contatto con i reagenti sono realizzati in plastica ad alta resistenza.

Technorate viene collaudata singolarmente al termine della produzione, possiede la certificazione di qualità e numero seriale individuale.

Viene fornita di serie con adattatori filettati A25, A28, A32/45, S45 e tubi di aspirazione, scarico e ricircolo in PTFE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- funzione di autospegnimento dopo 3 minuti di inutilizzo
- temperatura di utilizzo da +10°C a +40°C
- trasporto ed immagazzinamento a non più di +60°C
- batteria ricaricabile: l'indicatore intermittente all'interno del display avverte della necessità di ricarica senza compromettere la titolazione in corso
- meccanismo di precisione per un semplice riempimento ed eliminazione dell'aria senza problemi di perdita di reagente
- dispensazione senza formazione di bolle
- caricabatteria: 100-240V/ 50-60Hz

TECHNOTRATE DIGITAL BURETTE

Technorate is a digital burette ideal for exact titrations directly from bottles, both in the laboratory and in the field. Developed in compliance with EN ISO 9001. It has a plastic body and a large liquid crystal display also for continuous display of the dispensed volume. It adequately allows dosage volumes of up to 50 ml with 0.01 ml increases to be covered and the dosage velocity can be selected from fast mode to drop-by-drop mode.

Simple calibration

Permanent calibration refers to water at +20°C. In any case, when using liquids with a different viscosity/density, Technorate can easily and quickly be recalibrated by pressing the dedicated button.

Practical and quick preselection of the titration volumes

Titration volume preselection is made particularly simple by pressing only the dedicated "DOS" button, looking at the display, and with just a few turns of the handle the burette cylinder is filled.

The special memory button ("MEM") helps you avoid complex calculations.

Easy and safe

By turning 180°, the delivery tip makes all the liquid in the discharge tube flows inside the bottle and prevents the spilling of inappropriate liquids. The components that come into contact with the reagents are made of high resistance plastic.

Technorate is tested one by one at the end of production, has quality certification and an individual serial number.

It is supplied in series with A25, A28, A32/45 and S45 threaded adaptors and PTFE aspiration, discharge and recirculation tubes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- auto-off function after 3 minutes of non-use
- use temperature from +10°C to +40°C
- transport and storage no warmer than +60°C
- rechargeable battery: the intermittent indicator inside the display informs of the need for recharge without jeopardising the titration in progress
- precision mechanism for simple filling and elimination of air without reagent loss problems
- dispensing without bubbles forming
- battery charger: 100-240V/ 50-60Hz

BURETTA DIGITALE TECHNOTRATE

Technorate est une burette digitale idéale pour obtenir, aussi bien en laboratoire que sur le terrain, des titrages précis directement depuis les flacons. Elle a été conçue selon EN ISO 9001. Elle se caractérise par un corps en plastique et un large afficheur à cristaux liquides permettant notamment la visualisation en continu du volume distribué. Elle permet de couvrir de manière appropriée une fourchette de dosages allant jusqu'à 50 ml par incrément de 0,01 ml et il est possible de sélectionner la vitesse de dosage de mode rapide à mode goutte à goutte.

Facilité de l'étalonnage

L'étalonnage permanent se rapporte à de l'eau à +20°C. Dans tous les cas, si l'on utilise des liquides à viscosité/densité différente, Technorate peut facilement et rapidement être ré-étalonné à l'aide du bouton prévu à cet effet.

Facilité et rapidité de la présélection des volumes de titrage

La présélection du volume des titrages est particulièrement simplifiée. Il suffit d'appuyer sur le bouton «DOS» prévu à cet effet, d'observer l'afficheur et en quelques rotations de poignée le cylindre de la burette se remplit. Le bouton spécifique de mémorisation («MEM») permet d'éviter les calculs complexes.

Facilité d'utilisation et sécurité

Le bec distributeur peut tourner à 180° de manière à permettre l'écoulement à l'intérieur du flacon de l'intégralité du liquide présent dans le tuyau d'évacuation tout en évitant les renversements accidentels. Les composants qui entrent en contact avec les réactifs sont réalisés en plastique hautement résistant.

Technorate est testé individuellement au terme de la production et est fourni avec un certificat de qualité et un numéro de série unique. Les burettes sont dotées en série d'adaptateurs filetés A25, A28, A32/45, S45 ainsi que de tubes d'aspiration, d'évacuation et de recirculation en PTFE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Arrêt automatique au bout de 3 minutes
- Température de travail de +10°C à +40°C
- Transport et stockage à une température maximale de +60°C
- Batterie rechargeable: le voyant intermittent sur l'afficheur indique quand il faut recharger la batterie sans compromettre le titrage en cours
- Mécanisme de précision permettant un remplissage et un dégagement simples de l'air sans risque de perte de réactif
- Distribution sans formation de bulles
- Chargeur de batterie : 100-240V/ 50-60Hz



Art.	Mod.	Cap. ml	Incr. ml	Precision $\leq \pm$ %	CV $\leq \pm$ %
83250	Technorate	0- 50	0.01	0.2	0.1

TECHNOTRATE ACCESSORI

TECHNOTRATE ACCESSORIES

TECHNOTRATE ACCESSORIES

Art.	Desc.
83027	Bottiglia ambrata 250 ml (GL 32) / Amber bottle 250 ml (GL 32) / Flacon brun 250 ml (GL 32)
83028	Bottiglia ambrata 500 ml (GL 32) / Amber bottle 500 ml (GL 32) / Flacon brun 500 ml (GL 32)
83011	Bottiglia ambrata 1000 ml / Amber bottle 1000 ml (GL 45) / Flacon brun 1000 ml (GL 45)
83012	Bottiglia ambrata 2500 ml / Amber bottle 2500 ml (GL 45) / Flacon brun 2500 ml (GL 45)
83016	Tubo di aspirazione / Suction tube / Tuyau d'aspiration
83019	Tubo di scarico / Discharge tube / Tuyau d'ejection
83020	Tubo di circolazione / Circulation tube / Tuyau de circulation
83021	Carica batterie 220 V-50 Hz / Battery charger 220 V-50 Hz / Charger de pile 220 V-50 Hz
83023	Set di 5 adattatori / Set of 5 adapters / Jeu de 5 adaptateurs A25, A28, A38, A40, A45
83024	Tubo per cloruro di calcio / Calcium chloride tube / Tube de chlorure de calcium
83026	Valvola di non ritorno in vetro per applicazioni in atmosfera controllata / Glass non return valve / Vanne de non retour





MICROPIPETTE AUTOCLAVABILI A VOLUME VARIABILE - PLURIPET

Otto micropipette monocanale a volume variabile costituiscono la linea PLURIPET dotata di un meccanismo di pipettaggio accurato e preciso. Coprono la gamma di capacità da 0,2 µl a 10.000 µl. I modelli PL2 e PL10 sono ideali per le tecniche in biologia molecolare. I modelli PL20, PL100, PL200 e PL1.000 sono utili per la dispensazione di piccoli volumi di fluidi acquosi di moderata densità e viscosità. Le micropipette PL5.000 e PL10.000 sono ideali per la dispensazione di grossi volumi di fluidi acquosi piuttosto densi e viscosi; sono dotate di apposito filtro che protegge il pistone interno aumentandone la durata e prevenendo contaminazioni. Fornite complete di dispositivo per la ricalibrazione e supporto adesivo per l'aggancio al banco da laboratorio. Calibrate individualmente con relativo certificato incluso nella confezione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- l'aggancio per l'impugnatura garantisce una presa maggiormente confortevole e non affaticante
- la selezione del volume può essere effettuata ruotando il pulsante per lo svuotamento oppure ruotando il cilindretto preposto allo scopo
- l'ampio display assicura una lettura semplice del valore di volume impostato
- il pulsante di ogni micropipetta ha una specifica colorazione per una semplice identificazione dell'intervallo di volume utilizzabile
- l'espulsore del puntale è regolabile in altezza per accogliere una grande varietà di puntali ed è smontabile per semplificare le operazioni di pulizia
- il dispositivo di ricalibrazione assicura veloci ed accurate ricalibrizioni
- la struttura robusta del corpo, realizzata in PVDF, garantisce elevate resistenze meccaniche e chimiche
- completamente autoclavabili a +121°C per 20 minuti
- i materiali utilizzati per la struttura sono resistenti e duraturi e consentono l'esposizione ai raggi U.V.
- a norma EN ISO 8655

VARIABLE VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES - PLURIPET

Eight variable volume single-channel micropipettes make up the PLURIPET line equipped with an accurate and precise pipetting mechanism. They cover the range of capacities from 0.2 µl to 10,000 µl. The PL2 and PL10 models are ideal for molecular biology techniques. The PL20, PL100, PL200 and PL1.000 models are useful for dispensing small volumes of aqueous fluids of moderate density and viscosity. The PL5.000 and PL10.000 micropipettes are ideal for dispensing large volumes of rather thick and viscous aqueous fluids. They are equipped with a special filter that protects the internal piston by increasing its lifetime and preventing contaminations. They are supplied complete with a recalibration device and adhesive support for attachment to the laboratory bench. Individually calibrated with their certificates included in the package.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- the handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
- the volume can be selected by turning the emptying button or turning the cylinder supplied for the purpose
- the large display ensures simple reading of the set volume value
- the button of each micropipette has a specific colour so identification of the usable volume interval is simple
- the tip ejector is adjustable in height to house a large variety of tips and is can be disassembled to simplify cleaning operations
- the recalibration device ensures quick and precise recalibrations
- the robust structure of the PVDF body ensures high mechanical and chemical resistances
- totally autoclavable at +121°C for 20 minutes
- the materials used for the structure are resistant and durable, and permit exposure to U.V. rays
- in accordance with EN ISO 8655

MICROPIPETTES AUTOCLAVABLES À VOLUME VARIABLE - PLURIPET

Huit micropipettes monocanal à volume variable constituent la gamme PLURIPET. Cette dernière est dotée d'un mécanisme de pipetage exact et précis. La capacité de ces micropipettes va de 0,2 µl à 10 000 µl. Les modèles PL2 et PL10 conviennent parfaitement aux techniques de biologie moléculaire. Les modèles PL20, PL100, PL200 et PL1 000 sont conçus pour la distribution de petits volumes de fluides aqueux de densité et de viscosité modérées. Les micropipettes PL5.000 et PL10.000 sont parfaites pour la distribution de gros volumes de fluides aqueux plutôt denses et visqueux. Elles sont dotées d'un filtre spécifique qui protège le piston interne tout en augmentant la durée de vie et en prévenant les contaminations. Elles sont fournies avec un dispositif de réétalonnage et un support adhésif permettant de les fixer à la table de laboratoire. Elles sont étalonnées individuellement et fournies avec le certificat correspondant inclus dans l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- le crochet de prise en main garantit un plus grand confort et moins de fatigue
- La sélection du volume se fait très facilement en tournant le bouton pour le vidage ou en tournant le petit cylindre prévu à cet effet.
- Le large afficheur garantit une lecture simple de la valeur du volume paramétré
- le bouton de chaque micropipette présente une coloration spécifique permettant une identification simple de l'intervalle de volume utilisable
- l'éjecteur de l'embout est réglable en hauteur de manière à accueillir une grande variété d'embouts. Il est également démontable pour simplifier les opérations de nettoyage
- le dispositif de réétalonnage assure des réétalonnages rapides et précis
- la structure robuste du corps, réalisée en PVDF, garantit des résistances mécaniques et chimiques élevées
- complètement autoclavables à +121°C pendant 20 minutes
- les matériaux utilisés pour la structure sont résistants et durables et ils permettent l'exposition aux rayons UV
- conforme à EN ISO 8655

Art.	Mod. micropipetta Micropipette mod.	Cap. (µl)	Incr.	Acc. (%)	Ripetibilità P (%) Repeatability P (%)	Compatibilità puntali Kartell Kartell tips compatibility
1296-10	Pluripet PL 2	Min. 0,2 1,0 Max 2,0	0,002 µl	± 1,2 ± 2,7 ± 1,5	≤ 6,0 ≤ 1,3 ≤ 0,7	959 / 956
1319-10	Pluripet PL 10	Min. 0,5 5,0 Max 10,0	0,02 µl	± 4,0 ± 1,0 ± 0,5	≤ 4,0 ≤ 0,8 ≤ 0,4	959 / 956
1300-10	Pluripet PL 20	Min. 2 10 Max 20	0,02 µl	± 4,0 ± 1,0 ± 0,8	≤ 3,0 ≤ 0,7 ≤ 0,4	960 / 958 / 940 / 979
1321-10	Pluripet PL 100	Min. 10 50 Max 100	0,2 µl	± 1,6 ± 1,0 ± 0,8	≤ 0,8 ≤ 0,4 ≤ 0,3	960 / 958 / 940
1301-10	Pluripet PL 200	Min. 20 100 Max 200	0,2 µl	± 1,2 ± 1,0 ± 0,6	≤ 0,6 ≤ 0,3 ≤ 0,3	960 / 958 / 940
1322-10	Pluripet PL 1000	Min. 100 500 Max 1000	2 µl	± 0,9 ± 0,7 ± 0,6	≤ 0,45 ≤ 0,25 ≤ 0,25	961 / 941
1325-10	Pluripet PL 5000	Min. 1000 2500 Max 5000	10 µl	± 0,6 ± 0,6 ± 0,5	≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,2	964 / 984
1329-10	Pluripet PL 10000	Min. 1000 5000 Max 10000	20 µl	± 2,5 ± 0,8 ± 0,2	≤ 0,6 ≤ 0,3 ≤ 0,2	943

MICROPIPETTE MULTICANALE A VOLUME VARIABILE - MULTIPET

Micropipette multicanale a cuscinetto d'aria, ideali per la dispensazione in piastre multipozzetto, per dosaggi ELISA, biologia molecolare e amplificazioni del DNA. La particolare struttura in PP/PVDF le rende leggere e confortevoli. Il meccanismo di pipettaggio rende il lavoro molto preciso e la regolazione, effettuabile anche con una sola mano, risulta semplice e progressiva. L'esclusivo sistema di funzionamento riduce la forza necessaria per effettuare il pipettaggio e l'aspirazione; limita notevolmente la forza occorrente per l'inserimento e l'espulsione dei puntali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- La selezione del volume può essere effettuata in maniera agevole ruotando il pulsante per lo svuotamento oppure ruotando il cilindretto preposto allo scopo
- L'ampio display assicura una facile lettura del valore di volume impostato
- I coni delle MULTIPET sono indipendenti, dunque la forza richiesta per ancorare gli 8 o i 12 puntali viene distribuita uniformemente: basta la minima pressione per inserirli ed espellerli. In aggiunta, il movimento dei coni permette l'oscillazione della micropipetta durante le operazioni di caricamento
- La parte inferiore può liberamente ruotare di 360°, l'espulsore è facilmente regolabile per accogliere una grande varietà di puntali e può essere rimosso per la pulizia
- Sono completamente autoclavabili a 121°C fino a 20 minuti senza doverle ricalibrare
- I materiali utilizzati per la struttura sono resistenti e duraturi e consentono l'esposizione ai raggi UV
- Calibrate individualmente con relativo certificato incluso nella confezione
- a norma EN ISO 8655

MULTICHANNEL VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES - MULTIPET

Multichannel micropipettes with air cushion ideal for dispensing in multiwell plates for ELISA dosages, molecular biology and DNA amplifications. The special PP/PVDF structure makes them lightweight and comfortable. The pipetting mechanism makes the work very precise and the adjustment, which can be carried out with just one hand, is simple and progressive. The exclusive operation system reduces the force necessary for executing the pipetting and suction; it considerably reduces the force necessary for inserting and ejecting tips.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The volume can be easily selected by turning the emptying button or turning the cylinder supplied for the purpose
- the large display ensures easy reading of the set volume value
- the MULTIPET cones are independent, so the required force for securing the 8 or 12 tips is uniformly distributed: minimum pressure suffices for inserting and ejecting them. In addition, the movement of the cones allows the micropipette to oscillate during the loading operations
- the lower part can freely turn 360°, the ejector is easily adjustable to house a large variety of tips and can be removed for cleaning
- they are totally autoclavable at +121°C for 20 minutes, without having to recalibrate them
- the materials used for the structure are resistant and durable, and permit exposure to U.V. rays
- individually calibrated with their certificates included in the package
- in accordance with EN ISO 8655

MICROPIPETTES MULTICANAUX À VOLUME VARIABLE - MULTIPET

Micropipettes multicanaux à coussin d'air, idéales pour une distribution dans des plaques multi-puits, pour des dosages ELISA, pour la biologie moléculaire et pour les amplifications d'ADN. La structure spéciale en PP/PVDF les rend légères et confortables. Le mécanisme de pipetage rend le travail très précis. Le réglage, qui peut également être effectué d'une seule main, est simple et progressif. Le système de fonctionnement exclusif réduit la force nécessaire pour effectuer le pipetage et l'aspiration. Il limite remarquablement la force nécessaire pour l'insertion et l'éjection des embouts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La sélection du volume se fait très facilement en tournant le bouton pour le vidage ou en tournant le petit cylindre prévu à cet effet
- la largeur de l'afficheur garantit une lecture facile de la valeur du volume paramétré
- les cônes des MULTIPET sont indépendants et la force nécessaire pour fixer les 8 ou 12 embouts est donc répartie de manière uniforme : une pression minimale suffit pour les insérer et les éjecter. De plus, le mouvement des cônes permet l'oscillation de la micropipette durant les opérations de chargement
- la partie inférieure peut librement tourner à 360°. L'éjecteur peut facilement être réglé de manière à accueillir une grande variété d'embouts et peut être retiré pour le nettoyage
- elles sont complètement autoclavables à 121°C jusqu'à 20 minutes sans qu'un réétalonnage ne soit nécessaire
- les matériaux utilisés pour la structure sont résistants et durables et ils permettent l'exposition aux rayons UV
- Les micropipettes sont étalonnées individuellement et le certificat correspondant est inclus dans l'emballage.
- conforme à EN ISO 8655



Art.	Mod. micropipetta Micropipette mod.	Cap. µl	Acc. (%)	Ripetibilità P (%) Repeatability P (%)	Compatibilità puntali Kartell Kartell tips compatibility
1417.10	Multipet 8 canali Multipet 8 channel	Min. 5 Max. 50	± 4.0 ± 1.6	≤ 0.3 ≤ 1.0	958
1418.10	Multipet 12 canali Multipet 12 channel	Min. 5 Max. 50	± 4.0 ± 1.6	≤ 0.3 ≤ 1.0	958
1326.10	Multipet 8 canali Multipet 8 channel	Min. 50 Max. 300	± 1.6 ± 1.0	≤ 1.5 ≤ 0.8	958 / 940 / 971
1328.10	Multipet 12 canali Multipet 12 channel	Min. 50 Max. 300	± 1.6 ± 1.0	≤ 1.5 ≤ 0.8	958 / 940 / 971



MICROPIPETTE AUTOCLAVABILI A VOLUME FISSO - FIXOPET

La linea FIXOPET è costituita da undici micropipette monocanale a volume fisso di elevata precisione. Le capacità disponibili sono a partire da 5 µl fino a 1.000 µl. Ciascuna di esse è dotata di espulsore del puntale regolabile, in modo da eliminare ogni rischio di contaminazione. Le caratteristiche costruttive di queste micropipette diminuiscono sensibilmente la forza necessaria per il pipettaggio. Ideali per impieghi clinici ed educazionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- il particolare aggancio per l'impugnatura garantisce una presa maggiormente confortevole e non affaticante
- il dispositivo rotante per l'espulsione del puntale non crea affaticamento ai tendini del pollice
- l'espulsore removibile consente l'utilizzo con provette dotate di imboccatura particolarmente stretta
- il sistema di ricalibrazione integrato assicura veloci ed accurate ricalibrazioni
- la struttura robusta del corpo, realizzata in PVDF, garantisce elevate resistenze meccaniche e chimiche
- i materiali utilizzati per la struttura sono resistenti e duraturi e consentono l'esposizione ai raggi U.V.
- completamente autoclavabili a +121°C per 20 minuti
- a norma EN ISO 8655

FIXED VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES - FIXOPET

The FIXOPET line is formed by eleven single channel micropipettes with fixed volume of high precision. The capacities available range from 5 µl to 1,000 µl. Each of them is equipped with adjustable tip ejector in order to eliminate any risk of contamination. The structural features of these micropipettes considerably reduce the force necessary for pipetting. Ideal for clinical and educational uses.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The special handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
- the rotary device for the tip ejection does not create strain on the tendons of the thumb
- the removable ejector allows it to be used with test tubes having a particularly narrow opening
- the integrated recalibration system ensures quick and precise recalibrations
- the robust structure of the body made of PVDF ensures high mechanical and chemical resistances
- the materials used for the structure are resistant and durable, and permit exposure to U.V. rays
- totally autoclavable at +121°C for 20 minutes
- in accordance with EN ISO 8655

MICROPIPETTES AUTOCLAVABLES À VOLUME FIXE - FIXOPET

La gamme FIXOPET se compose de onze micropipettes monocanal à volume fixe à très haute précision. Capacités disponibles : de 5 µl à 1 000 µl. Chacune d'elles est dotée d'un éjecteur d'embout réglable permettant d'éliminer tout risque de contamination. Les caractéristiques de construction de ces micropipettes réduisent notablement la force nécessaire pour le pipetage. Idéales pour des usages cliniques ou scolaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le crochet de prise en main spécial garantit un plus grand confort et moins de fatigue
- le dispositif tournant d'éjection de l'embout ne fatigue pas les tendons du pouce
- l'éjecteur amovible permet une utilisation avec des tubes à col particulièrement étroit
- le système de réétalonnage intégré assure des réétalonnages rapides et précis
- la solidité de la structure du corps, réalisée en PVDF, garantit des résistances mécaniques et chimiques élevées
- les matériaux utilisés pour la structure sont résistants et durables et ils permettent l'exposition aux rayons UV.
- complètement autoclavables à +121°C pendant 20 minutes
- conforme à EN ISO 8655

Art.	Mod. micropipetta Micropipette mod.	Cap. (µl)	Acc. (%)	Ripetibilità P (%) Repeatability P (%)	Compatibilità puntali Kartell Kartell tips compatibility
1303-10	Fixopet FX 5	5	± 2.0	≤ 1.0	956 / 959 / 979
1304-10	Fixopet FX 10	10	± 1.2	≤ 0.5	956 / 959 / 979
1305-10	Fixopet FX 20	20	± 0.9	≤ 0.4	956 / 959 / 979
1306-10	Fixopet FX 25	25	± 0.9	≤ 0.4	956 / 959
1307-10	Fixopet FX 50	50	± 0.9	≤ 0.3	960
1308-10	Fixopet FX 100	100	± 0.9	≤ 0.3	958 / 940 / 968 / 944
1309-10	Fixopet FX 200	200	± 0.9	≤ 0.2	960 / 958 / 940 / 968 / 944 / 971 / 935
1310-10	Fixopet FX 250	250	± 0.6	≤ 0.2	941 / 961 / 957 / 963 / 967
1311-10	Fixopet FX 500	500	± 0.6	≤ 0.2	961 / 941 / 957 / 963 / 967
1312-10	Fixopet FX 750	750	± 0.6	≤ 0.2	961 / 941 / 957 / 963 / 967
1313-10	Fixopet FX 1000	1000	± 0.6	≤ 0.2	961 / 941 / 957 / 963 / 967

SET PARTI DI RICAMBIO PER MICROPIPETTE MONOCANALE

Set parti di ricambio:

- 1 cono
- 2 guarnizioni PTFE
- 2 O-ring
- 1 dado

SPARE PARTS SET

Spare part set:

- 1 cone
- 2 PTFE seal
- 2 O-ring
- 1 cone nut

SET DE RECHANGE POUR MICROPIPETTES MONOCANAUX

Set de rechange:

- 1 cone
- 2 joints PTFE
- 2 O-ring
- 1 écrou

Art.	Model
1350	FX 5 - FX 10
1351	FX 20 - FX 25
1352	FX 50
1353	FX 100
1354	FX 200
1355	FX 250 - FX 500
1356	FX 750 - FX 1000
1340	PL 2
1341	PL 10
1342	PL 20
1343	PL 100
1344	PL 200
1345	PL 1001
1346	PL 5000
1347	PL 10000
1368	PL 5000 - PL 10000 5 Filtri di ricambio - 5 Spare filters - 5 Filtres de rechange

**SUPPORTI DA BANCO PER MICROPIPETTE MONOCANALE****PLEXIGLASS**


Supporti da banco in materiale plastico trasparente per alloggiare fino a 3 o 6 micropipette monocanale Kartell (Pluripet, Pluripet Pro, Fixopet, Labofix Pro) o altre marche. Struttura robusta e di facile pulizia, dotata di ampia base di appoggio per garantire un'ottima stabilità. Sterilizzabili per irraggiamento. **AUTOCLAVABILE**

BENCH HOLDERS FOR SINGLE CHANNEL MICROPIPETTES**PLEXIGLASS**

Bench holder in transparent plastic material for 3 up to 6 Kartell micropipettes (Pluripet, Pluripet Pro, Fixopet, Labofix Pro) or other brands. Strong structure, easy cleaning, wide base allowing great stability. Radiation sterilizable. **AUTOCLAVABLE**

SUPPORTS DE TABLE POUR MICROPIPETTES MONOCANAL**PLEXIGLASS**

Supports de table en plastique transparent pour 3 jusqu'à 6 micropipettes Kartell (Pluripet, Pluripet Pro, Fixopet, Labofix Pro) ou d'autres marques. Structure résistante et nettoyage facile, avec base d'appui large qui garantie parfaite stabilité. Sterilizable par radiation. **AUTOCLAVABLES**



Art.	Desc.	Ø	Dim. mm
1314	Supporto per 6 micropipette monocanale / Stand for 6 micropipettors monochannel Support pour 6 micropipettes monocanaux	25 mm	290x140
1315	Supporto per 3 micropipette monocanale / Stand for 3 micropipettors monochannel Support pour 3 micropipettes monocanaux	25 mm	145x70





MICROPIPETTE AUTOCLAVABILI A VOLUME VARIABILE PLURIPET PRO

Le micropipette della linea "Pluripet PRO" compongono una gamma esclusiva a volume variabile. Utili per applicazioni in Biologia Molecolare, Microbiologia, Immunologia, Chimica Analitica, ecc. Le micropipette Pluripet PRO 5.000 e Pluripet PRO 10.000 sono ideali per la dispensazione di grossi volumi di fluidi acquosi, piuttosto densi e viscosi. Possiedono tecnologie avanzate relative alla calibrazione, attraverso il nuovo sistema di calibrazione UniCal® utilizzando l'innovativo meccanismo dedicato, e relative alla riduzione dello spazio morto tra il cono porta puntale ed il pistone, attraverso la tecnologia µAir™. Queste particolari innovazioni garantiscono elevata precisione e accuratezza negli svariati utilizzi nei laboratori di ricerca, di routine ed in campo educativo. L'espulsore dei puntali è incorporato nella struttura della micropipetta, per evitare la presenza di ingombranti aste laterali, permettendo anche un facile accesso nei contenitori ad imboccatura stretta e nelle provette.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Particolarmente precise, ergonomiche, ultraleggere, grazie alla struttura realizzata in polycarbonato e con superficie esterna perfettamente liscia che permette una pulizia ancora più semplice ed efficace.
- Dotate di un ampio display con cifre numeriche a 4 digit.
- La nuova tecnologia di calibrazione UniCal® facilita, in meno di 15 secondi, una ricalibrazione rapida ed in una singola operazione.
- La codifica cromatica del pulsante di erogazione, differenziata per le diverse capacità, facilita l'identificazione del range di volume desiderato durante la routine quotidiana di laboratorio.
- La nuova caratteristica costruttiva µAir™ garantisce accuratezza e precisione migliore dello standard ISO 8655, minimizzando lo spazio morto d'aria tra il pistone e il liquido contenuto nel puntale.
- Stantuffo ultra-morbido: con lo stantuffo posizionato al 1° gradino, la forza è di soli 8,95 N; posizionato al 2° gradino, la forza è di soli 16,85 N.
- Completamente sterilizzabili in autoclave a +121°C per 20 minuti, senza la necessità di effettuare particolari preparazioni.
- Conformi alla norma DIN EN ISO 8655-2 e calibrate in laboratorio accreditato ISO 17025 secondo gli standard ISO 8655; nella confezione del prodotto è incluso il Certificato di Calibrazione.



VARIABLE VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES - PLURIPET PRO

This line of micropipettes is useful for applications in Molecular Biology, Microbiology, Immunology and Analytical Chemistry. Pluripet Pro 5.000 and 10.000 micropipettes are ideal for dispensing large volumes of rather dense and viscous aqueous fluids. They're characterized by advanced calibration technology (UniCal® system), allowing to recalibrate the instrument quickly and with one single operation. The µAir™ technology allows to reduce the dead space between the tip holder cone and the plunger. These innovations ensure high precision and accuracy making them useful for applications in research laboratories, routine analysis and educational field. The in-built tip ejector allows an easy access to narrow neck containers and tubes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Precise, ergonomic ultra-light weighted pipette, with a structure made of polycarbonate and smooth outer surface allowing easy cleaning.
- Large 4 digit display
- The innovative UniCal® calibration technology allows a quick recalibration in less than 15 seconds and with a single operation
- The different colour coding of the dispensing button facilitates the identification of the desired volume range during the daily laboratory routine.
- The innovative µAir™ technology ensures accuracy and precision better than the ISO 8655 standard by minimizing dead air space between the piston and the liquid in the tip.
- Ultra soft plunger force, with its 1st step plunger force being only 8.95N and the 2nd step plunger force being only 16.85N. The soft plunger greatly improves user comfort even during long hours of pipetting
- Fully autoclavable at +121°C for 20 minutes
- Conform to DIN EN ISO 8655-2 standard and individually calibrated in an ISO 17025 accredited laboratory according to ISO 8655 standards. Calibration certificate is provided within the instrument.

MICROPIPETTES AUTOCLAVABLES À VOLUME VARIABLE - PLURIPET PRO

Cette gamme de micropipettes est idéale pour des utilisations en biologie moléculaire, en microbiologie, en immunologie et en chimie analytique. Les micropipettes Pluripet Pro 5.000 et 10.000 sont parfaites pour la distribution de grands volumes de fluides aqueux plutôt denses et visqueux. Elles se distinguent par leur technologie de calibration avancée (UniCal® system) permettant de recalibrer l'instrument rapidement et en une seule opération. La technologie µAir™ permet de réduire l'espace mort entre le cône porte-embout et le piston. Gages d'une haute précision et exactitude, ces innovations font de ces micropipettes des produits idéaux pour les laboratoires de recherche, les analyses de routine et les activités pédagogiques. L'éjecteur d'embout intégré permet un accès facile aux récipients et aux tubes à col étroit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pipettes ergonomiques précises et ultralégères à structure en polycarbonate et surface extérieure lisse permettant un nettoyage facile.
- Grand écran à 4 chiffres
- L'innovante technologie de calibration UniCal® permet de recalibrer rapidement l'instrument en moins de 15 secondes et en une seule opération
- Le codage utilisant différentes couleurs du bouton de distribution facilite l'identification de la plage de volume souhaitée lors des activités de routine quotidiennes du laboratoire.
- La technologie innovante µAir™ garantit une précision supérieure à celle de la norme ISO 8655 en minimisant l'espace mort entre le piston et le liquide dans la pointe.
- Force de piston ultra-souple : la force de piston initiale est de seulement 8,95 N et la force de piston suivante de seulement 16,85 N. Ce piston ultradoux améliore considérablement le confort des utilisateurs, ceci même pendant de longues heures de pipetage.
- Entièrement autoclavables à +121°C pendant 20 minutes
- Conformes à la norme DIN EN ISO 8655-2 et individuellement calibrées dans un laboratoire accrédité ISO 17025 selon les normes ISO 8655. Le certificat de calibration est fourni dans l'instrument.

Art.	Micropipette mod.	Cap. µl	Incr. µl	Acc. %	Acc. µl	CV %	CV µl	Kartell tips compatibility
12960-03	Pluripet Pro 2	0,2:2	0,01	2,00	0,04	1,20	0,024	959
13190-03	Pluripet Pro 10	0,5:10	0,05	1,00	0,10	0,50	0,05	959
13000-03	Pluripet Pro 20	2:20	0,10	0,80	0,16	0,40	0,08	959
13210-03	Pluripet Pro 100	10: 100	0,50	0,60	0,60	0,20	0,20	960
13010-03	Pluripet Pro 200	20: 200	1,00	0,60	1,20	0,20	0,40	960
13220-03	Pluripet Pro 1000	100:1000	5,00	0,60	6,00	0,20	2,00	961
13250-03	Pluripet Pro 5000	500: 5000	20,00	0,60	30,00	0,20	10,00	984
13290-03	Pluripet Pro 10000	1000:10000	50,00	0,60	60,00	0,20	20,00	943

MICROPIPETTE MULTICANALE A VOLUME VARIABILE MULTIPET PRO

Le micropipette multicanale della linea "PRO", ideali per la dispensazione nelle piastre multipozzetto, sono raccomandate anche per protocolli ELISA, screening molecolare, studi cinetici, amplificazione del DNA, ecc.

Posseggono tecnologie avanzate relative alla calibrazione, attraverso il nuovo sistema di calibrazione UniCal® utilizzando l'innovativo meccanismo dedicato, e relative alla riduzione dello spazio morto tra il cono porta puntale ed il pistone, attraverso la tecnologia μ Air™. Queste particolari innovazioni garantiscono elevata precisione e accuratezza negli svariati utilizzi nei laboratori di ricerca, di routine ed in campo educativo.

Particolarmente precise, ergonomiche, leggere, grazie alla struttura realizzata in Policarbonato e dotata di un ampio display con cifre numeriche a 4 digit.

La testa multicanale può essere ruotata nei 360°, garantendo un utilizzo assolutamente flessibile. L'utente può così selezionare l'angolo di rotazione maggiormente funzionale alla disposizione della stazione di lavoro sulla quale deve operare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Micropipette ergonomiche ed ultraleggere, realizzate in policarbonato con superficie esterna perfettamente liscia che permette una pulizia ancora più semplice ed efficace.
- Ampio display con cifre numeriche a 4 digit
- Flessibili, grazie alla testa multicanale che può essere ruotata di 360°
- La codifica cromatica del pulsante di erogazione, differenziata per le diverse capacità, facilita l'identificazione del range di volume desiderato durante la routine quotidiana di laboratorio.
- La nuova tecnologia di calibrazione UniCal® facilita, in meno di 15 secondi, una ricalibrazione rapida ed in una singola operazione.
- Completamente autoclavabili a +121°C per 20 minuti
- Conformi alla norma DIN EN ISO 8655-2 e calibrate in laboratorio accreditato ISO 17025 secondo gli standard ISO 8655; nella confezione del prodotto è incluso il Certificato di Calibrazione.

MULTICHANNEL VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES MULTIPET PRO

Multichannel micropipettes useful for applications in multiwell plates for ELISA dosage, molecular screening, kinetic studies and DNA amplifications.

They're characterized by advanced calibration technology (UniCal® system), allowing to recalibrate the instrument quickly and with one single operation. The μ Air™ technology allows to reduce the dead space between the tip holder cone and the plunger.

These innovations ensure high precision and accuracy making them useful for applications in research laboratories, routine analysis and educational field.

Polycarbonate housing material makes these micropipettes durable, lightweight, scratch proof and dirt resistant.

The head of the micropipettes can be rotated 360°, ensuring flexible use. The user can thus select the rotation angle that best suits the layout of the workstation on which he must operate.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Ergonomic ultra-light weighted pipette, with a structure made of polycarbonate and smooth outer surface allowing easy cleaning.
- Large 4 digits display
- Flexible use thanks to the rotating micropipette head
- The different colour coding of the dispensing button facilitates the identification of the desired volume range during the daily laboratory routine
- The innovative UniCal® calibration technology allows a quick recalibration in less than 15 seconds and with a single operation
- Fully autoclavable at +121°C for 20 minutes
- Individually calibrated in an ISO 17025 accredited laboratory according to ISO 8655 standards. Calibration certificate is provided within the instrument.

MICROPIPETTES MULTICANAUX À VOLUME VARIABLE MULTIPET PRO

Micropipettes multicanaux idéales pour des utilisations dans des plaques multipuits pour le dosage ELISA, le criblage moléculaire, les études cinétiques et les amplifications d'ADN.

Elles se distinguent par leur technologie de calibration avancée (UniCal® system) permettant de recalibrer l'instrument rapidement et en une seule opération. La technologie μ Air™ permet de réduire l'espace mort entre le cône porte-embout et le piston.


Grâce d'une haute précision et exactitude, ces innovations font de ces micropipettes des produits idéaux pour les laboratoires de recherche, les analyses de routine et les activités pédagogiques.

Grâce à leur corps en polycarbonate, ces micropipettes sont durables, légères et résistantes aux rayures ainsi qu'à la saleté.

La tête des micropipettes peut être tournée à 360°, ce qui garantit un usage flexible. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir l'angle de rotation le mieux adapté à la configuration du poste sur lequel ils doivent travailler.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pipettes ergonomiques ultralégères à structure en polycarbonate et surface extérieure lisse permettant un nettoyage facile.
- Grand écran à 4 chiffres
- Utilisation flexible grâce à la tête rotative de la micropipette
- Le codage utilisant différentes couleurs du bouton de distribution facilite l'identification de la plage de volume souhaitée lors des activités de routine quotidiennes du laboratoire
- L'innovante tecnologia di calibrazione UniCal® permet de recalibrer rapidement l'instrument en moins de 15 secondes et en une seule opération.
- Entièrement autoclavables à +121°C pendant 20 minutes
- Individuellement calibrées dans un laboratoire accrédité ISO 17025 selon les normes ISO 8655. Le certificat de calibration est fourni dans l'instrument.



Art.	Mod.	Cap. μ l	Incr. μ l	Acc. %	Acc. μ l	CV %	CV μ l	Kartell tips compatibility
1703-03	Multipet pro 8-10	0,5:10	0,05	$\pm 1,60$	$\pm 0,16$	$\pm 1,00$	$\pm 0,1$	959
1704-03	Multipet pro 8-20	2: 20	0,10	$\pm 0,80$	$\pm 0,16$	$\pm 0,40$	$\pm 0,08$	959
1705-03	Multipet pro 8-50	5: 50	0,20	$\pm 0,80$	$\pm 0,40$	$\pm 0,40$	$\pm 0,20$	958
1706-03	Multipet pro 8-100	10: 100	0,50	$\pm 0,80$	$\pm 0,80$	$\pm 0,30$	$\pm 0,30$	960
1707-03	Multipet pro 8-200	20: 200	1,00	$\pm 0,80$	$\pm 1,60$	$\pm 0,30$	$\pm 0,60$	960
1708-03	Multipet pro 8-300	40:300	1,00	$\pm 0,80$	$\pm 2,40$	$\pm 0,30$	$\pm 0,90$	958-940-971
1747-03	Multipet pro 12-10	0,5:10	0,05	$\pm 1,60$	$\pm 0,16$	$\pm 1,00$	$\pm 0,1$	959
1748-03	Multipet pto 12-20	2: 20	0,10	$\pm 0,80$	$\pm 0,16$	$\pm 0,40$	$\pm 0,08$	959
1749-03	Multipet pro 12-50	5: 50	0,20	$\pm 0,80$	$\pm 0,40$	$\pm 0,40$	$\pm 0,20$	958
1750-03	Multipet pro 12-100	10: 100	0,50	$\pm 0,80$	$\pm 0,80$	$\pm 0,30$	$\pm 0,30$	960
1751-03	Multipet pro 12-200	20: 200	1,00	$\pm 0,80$	$\pm 1,60$	$\pm 0,30$	$\pm 0,60$	960
1752-03	Multipet pro 12-300	40:300	1,00	$\pm 0,80$	$\pm 2,40$	$\pm 0,30$	$\pm 0,90$	958-940-971



LIQUID HANDLING

MICROPIPETTE AUTOCLAVABILI A VOLUME FISSO - LABOFIX PRO

Le micropipette della linea "Labofix PRO" compongono una gamma esclusiva a volume fisso. Ideali per applicazioni in Diagnostica Clinica, Biologia Molecolare, Biologia Cellulare, Chimica Analitica ed in tutti quei campi in cui necessiti un dosaggio fisso effettuato con buona precisione ed accuratezza. Posseggono tecnologie avanzate relative alla calibrazione, attraverso il nuovo sistema di calibrazione UniCal® utilizzando l'innovativo meccanismo dedicato, e relative alla riduzione dello spazio morto tra il cono porta puntale ed il pistone, attraverso la tecnologia µAir™. Queste particolari innovazioni garantiscono elevata precisione e accuratezza negli svariati utilizzi nei laboratori di ricerca, di routine ed in campo educativo. L'espulsore dei puntali è incorporato nella struttura della micropipetta, per evitare la presenza di ingombranti aste laterali, permettendo anche un facile accesso nei contenitori ad imboccatura stretta e nelle provette.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Particolarmente precise, ergonomiche, ultraleggere, grazie alla struttura realizzata in Policarbonato e con superficie esterna perfettamente liscia che permette una pulizia ancora più semplice ed efficace.
- La nuova tecnologia di calibrazione UniCal® facilita, in meno di 15 secondi, una ricalibrazione rapida ed in una singola operazione.
- La codifica cromatica del pulsante di erogazione, differenziata per le diverse capacità, facilita l'identificazione del range di volume desiderato durante la routine quotidiana di laboratorio.
- La nuova caratteristica costruttiva µAir™ garantisce accuratezza e precisione migliore dello standard ISO 8655, minimizzando lo spazio morto d'aria tra il pistone e il liquido contenuto nel puntale.
- Stantuffo ultra-morbido: con lo stantuffo posizionato al 1° gradino, la forza è di soli 8,95 N; posizionato al 2° gradino, la forza è di soli 16,85 N
- Completamente sterilizzabili in autoclave a +121°C per 20 minuti, senza la necessità di effettuare particolari preparazioni.
- Conformi alla norma DIN EN ISO 8655-2 e calibrate in laboratorio accreditato ISO 17025 secondo gli standard ISO 8655; nella confezione del prodotto è incluso il Certificato di Calibrazione.

LIQUID HANDLING

FIXED VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES - LABOFIX PRO

This line of micropipettes is ideal for applications in Clinical Diagnostics, Molecular Biology, Cellular Biology and Analytical Chemistry and in all those fields in which a fixed dosage carried out with good precision and accuracy is necessary. They're characterized by advanced calibration technology (UniCal® system), allowing to recalibrate the instrument quickly and with one single operation. The µAir™ technology allows to reduce the dead space between the tip holder cone and the plunger. These innovations ensure high precision and accuracy making them useful for applications in research laboratories, routine analysis and educational field. The in-built tip ejector allows an easy access to narrow neck containers and tubes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Precise, ergonomic ultra-light weighted pipette, with a structure made of polycarbonate and smooth outer surface allowing easy cleaning.
- The innovative UniCal® calibration technology allows a quick recalibration in less than 15 seconds and with a single operation
- The different colour coding of the dispensing button facilitates the identification of the desired volume range during the daily laboratory routine.
- The innovative µAir™ technology ensures accuracy and precision better than the ISO 8655 standard by minimizing dead air space between the piston and the liquid in the tip.
- Ultra soft plunger force, with its 1st step plunger force being only 8.95N and the 2nd step plunger force being only 16.85N. The soft plunger greatly improves user comfort even during long hours of pipetting
- Fully autoclavable at +121°C for 20 minutes
- Conform to DIN EN ISO 8655-2 standard and individually calibrated in an ISO 17025 accredited laboratory according to ISO 8655 standards. Calibration certificate is provided within the instrument.

LIQUID HANDLING

MICROPIPETTES AUTOCLAVABLES À VOLUME FIXE LABOFIX PRO

Cette gamme de micropipettes est idéale pour des utilisations en diagnostic clinique, en biologie moléculaire, en biologie cellulaire et en chimie analytique ainsi que dans tous les domaines nécessitant d'effectuer des dosages fixes avec une bonne précision et exactitude. Elles se distinguent par leur technologie de calibration avancée (UniCal® system) permettant de recalibrer l'instrument rapidement et en une seule opération. La technologie µAir™ permet de réduire l'espace mort entre le cône porte-embout et le piston. Gages d'une haute précision et exactitude, ces innovations font de ces micropipettes des produits idéaux pour les laboratoires de recherche, les analyses de routine et les activités pédagogiques. L'éjecteur d'embout intégré permet un accès facile aux récipients et aux tubes à col étroit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pipettes ergonomiques précises et ultralégères à structure en polycarbonate et surface extérieure lisse permettant un nettoyage facile.
- L'innovante technologie de calibration UniCal® permet de recalibrer rapidement l'instrument en moins de 15 secondes et en une seule opération
- Le codage utilisant différentes couleurs du bouton de distribution facilite l'identification de la plage de volume souhaitée lors des activités de routine quotidiennes du laboratoire.
- La technologie innovante µAir™ garantit une précision supérieure à celle de la norme ISO 8655 en minimisant l'espace mort entre le piston et le liquide dans la pointe.
- Force de piston ultra-souple : la force de piston initiale est de seulement 8,95 N et la force de piston suivante de seulement 16,85 N. Ce piston ultradoux améliore considérablement le confort des utilisateurs, ceci même pendant de longues heures de pipetage.
- Entièrement autoclavables à +121°C pendant 20 minutes
- Conformes à la norme DIN EN ISO 8655-2 et individuellement calibrées dans un laboratoire accrédité ISO 17025 selon les normes ISO 8655. Le certificat de calibration est fourni dans l'instrument.

Art.	Micropipette mod.	Cap. µl	Acc. %	Acc. ml	CV %	CV µl	Kartell tips compatibility
1369-03	Labofix Pro 5	5 µl	± 2,00	± 0,10	± 1,00	± 0,05	959
1370-03	Labofix Pro 10	10 µl	± 1,00	± 0,10	± 0,50	± 0,05	959
1371-03	Labofix Pro 20	20 µl	± 0,80	± 0,16	± 0,40	± 0,08	959
1372-03	Labofix Pro 25	25 µl	± 0,80	± 0,20	± 0,40	± 0,10	960
1373-03	Labofix Pro 50	50 µl	± 0,80	± 0,40	± 0,40	± 0,20	960
1374-03	Labofix Pro 100	100 µl	± 0,60	± 0,60	± 0,20	± 0,20	960
1375-03	Labofix Pro 200	200 µl	± 0,60	± 1,20	± 0,20	± 0,40	960
1376-03	Labofix Pro 250	250 µl	± 0,60	± 1,50	± 0,20	± 0,50	961
1377-03	Labofix Pro 500	500 µl	± 0,60	± 3,00	± 0,20	± 1,00	961
1378-03	Labofix Pro 1000	1000 µl	± 0,60	± 6,00	± 0,20	± 2,00	961

**PRO-STAND - SUPPORTO
GIREVOLE DA BANCO PER
MICROPIPETTE LINEA "PRO"**
ABS

Porta micropipette a sviluppo verticale che consente di riporre comodamente fino a 6 micropipette della nuova linea "PRO" nella versione monocanale o multicanale.

Si affianca ai due modelli universali, già presenti a catalogo, ma studiati per sorreggere le micropipette in posizione obliqua (ARTT 1314-1315).

La parte di colore rosso è rotante e consente all'utente di posizionare o rimuovere facilmente le micropipette dal supporto, garantendo un accesso agevolato alla micropipetta desiderata.

La stabilità della base del supporto facilita l'utilizzo con una sola mano, mentre il design robusto garantisce il sicuro alloggiamento delle micropipette posizionate.

PRO-stand, realizzato in ABS, può essere facilmente pulito con acqua e detergente o con i comuni disinfettanti da laboratorio.

**PRO-STAND – ROTATING BENCH
HOLDER FOR MICROPIPETTES
SERIES "PRO"**
ABS

This vertical, micropipette stand can hold up to 6 micropipettes of the new "PRO" line, single or multichannel.

This stand is a further option to the current offer of universal bench pipette holders (ARTT 1314-1315).

The sleek design and the rotating nature of this carousel stand allow the user to store or remove the pipettes easily from the stand.

The stable base of the stand assists in single handed operation and the sturdy design ensures safe keeping of the pipettes.

This portable and light weighted stand, made of ABS, can be easily cleaned with soap and water, or common laboratory disinfectants.

**PRO-STAND - PORTOIR
CARROUSEL POUR
MICROPIPETTES**
ABS


Ce support vertical pour micropipettes peut tenir jusqu'à 6 micropipettes monocanal ou multicanaux de la nouvelle gamme « PRO ».

Ce support est une option supplémentaire à l'offre actuelle de supports pour micropipettes (REF. 1314-1315)

Le design élégant et le carrousel rotant permettent à l'utilisateur de ranger ou de retirer facilement les micropipettes du support.

La base stable et robuste du support facilite l'utilisation avec une seule main.

Ce support portable et léger, fabriqué en ABS, peut être facilement nettoyé avec de l'eau et du savon ou des désinfectants de laboratoire.



Art.	Altezza mm Height mm	Diametro Base mm. Base Diam. mm	Colore Color
1348	323	195	Bianco e Rosso White and Red Blanc et Rouge



MINIFIX

Linea innovativa costituita da dieci mini-micropipette a volume fisso ed a cuscinetto d'aria. Completamente autoclavabili sono state progettate per operazioni veloci, ripetibili, precise ed allo stesso tempo particolarmente economiche. Dimensioni e peso estremamente contenuti; ognuna misura poco più di 13 cm e pesa circa 10 grammi. Ideali per impieghi routinari o con rischio biologico, determinazioni analitiche e campionamenti da effettuare sul campo, kit diagnostici ed ambienti educazionali. Il cono portapuntale è in grado di accogliere i puntali Kartell e quelli di maggiore diffusione mentre il pulsante di controllo ha una differente colorazione in funzione del volume dosabile. Calibrate individualmente secondo gli standard ISO8655, nuovo standard internazionale per apparati volumetrici azionati a pistone.

MINIFIX

An innovative product line including ten fixed-volume air displacement mini-micropipettes. Fully autoclavable, they are designed for fast, repetitive and precise operation and are competitively priced. Very compact in terms of size and weight, each mini-micropipette is 13 cm long and weighs approximately 10 grams. Designed for routine or biological hazard work, in situ analyses and sampling, diagnostic kits and instruction. Kartell tips fit on the conical shaft as well as most other commercially available tips. The plunger button has a different color based on dosing capacity. Individually calibrated in compliance with ISO8655, the new international standard for piston-operated volumetric apparatus.

MINIFIX

Gamme novatrice composée de 10 mini-micropipettes à volume fixe et à coussin d'air. Complètement autoclavables, elles sont conçues pour les manipulations rapides, récurrentes et précises tout en restant particulièrement abordables. Elles se distinguent également par leur taille et leur poids limités. Chacune mesure un peu plus de 13 cm et pèse environ 10 g. Idéales pour les travaux de routine ou présentant un risque biologique, les analyses et les prélèvements sur le terrain, les kits de diagnostic et les salles de formation. Le support de l'embout est compatible avec les embouts Kartell et les embouts offrant un débit supérieur. Le bouton de commande présente une couleur différente selon le volume à doser. Calibrées individuellement selon la nouvelle norme internationale ISO8655 pour les appareils volumétriques actionnés par piston.



Art.	Mod. micropipetta Micropipette mod.	Acc %	CV %	Compatibilità puntali Kartell Kartell tips compatibility
1285	MiniFIX 5 µl	± 1,5	± 1,0	956 / 959
1286	MiniFIX 10 µl	± 1,0	± 1,0	959
1287	MiniFIX 20 µl	± 0,5	± 0,5	960 / 958
1288	MiniFIX 25 µl	± 0,5	± 0,5	960 / 958
1289	MiniFIX 50 µl	± 0,4	± 0,3	960 / 958
1290	MiniFIX 100 µl	± 0,3	± 0,3	960 / 958
1291	MiniFIX 200 µl	± 0,3	± 0,2	960
1292	MiniFIX 250 µl	± 0,3	± 0,2	961
1293	MiniFIX 500 µl	± 0,3	± 0,2	961
1294	MiniFIX 1000 µl	± 0,3	± 0,2	961

LABOFILL PRO - PIPETTATORE ELETTRONICO CORDLESS

Il nuovo pipettatore elettronico LaboFill pro è progettato per semplificare i processi di pipettaggio mantenendo la massima precisione, grazie ad un'elettrovalvola integrata che stabilisce un nuovo standard nel controllo del riempimento e dello svuotamento delle pipette e nell'esperienza dell'utente. E' un dispositivo affidabile, ideato per le operazioni di pipettaggio in serie; la particolare conformazione lo rende ideale anche per gli impieghi sotto cappa. Con la sua innovativa interfaccia "force touch", i pulsanti magnetici e l'integrazione del sensore, LaboFill pro consente ai ricercatori e ai professionisti di laboratorio di affrontare operazioni di pipettaggio complesse con sicurezza ed efficienza.

Adatto a tutte le pipette standard da 1 ml a 100 ml, in plastica o vetro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Possibilità di selezionare la capacità della pipetta sierologica per regolare l'intervallo di velocità di riempimento e dispensazione.
- Elevata velocità di aspirazione: 25 ml in soli 3 secondi
- Tecnologia Force Touch: possibilità di controllare la velocità di aspirazione ed erogazione mediante la pressione applicata sui pulsanti dello stantuffo
- Premendo leggermene lo stantuffo, lo strumento eroga in modalità gravità: la pompa non è attivata ma la valvola di erogazione è operativa
- L'alloggiamento universale per le pipette, realizzato in silicone con zigrinatura interna, può accogliere pipette in plastica o vetro da 1 ml a 100 ml, mantenendole saldamente in posizione durante le operazioni di pipettaggio.
- Ampio display OLED monocromatico da 1"
- La presenza di un filtro idrofobico a membrana in PTFE da 0,2 micron previene la contaminazione da aerosol e l'ingresso indesiderato di liquidi nel pipettatore durante la fase di aspirazione
- La batteria ricaricabile agli ioni di litio fornita in dotazione (3,4 V / 1400 mAh), garantisce fino a 8 ore di utilizzo continuativo. La batteria può essere ricaricata completamente in 3 ore.
- Indicazione LED per batteria scarica (rosso) o in fase di ricarica (giallo); il LED giallo si spegne quando la batteria è completamente carica. Possibilità di ricarica diretta (con/ senza supporto) tramite porta micro-USB tipo C presente sullo strumento
- L'alloggiamento per le pipette ed il filtro a membrana contenuto al suo interno sono completamente autoclavabili a 121°C e 15 psi per 10-15 minuti

LABOFILL PRO - CORDLESS ELECTRONIC PIPETTE FILLING DEVICE

The new pipette filling device LaboFill pro was designed to simplify pipetting operations offering high precision and accuracy thanks to an integrated solenoid valve for precise control of liquid. The instrument is designed for serial pipetting operations, and its particular shape also makes it ideal for use under a fume hood.

With its innovative "force touch" technology interface, magnetic buttons and integrated sensors, LaboFill pro allows researchers and laboratory professionals to tackle complex pipetting operations in a safe and accurate way. LaboFill pro is suitable for all standard pipettes from 1 ml to 100 ml, both in plastic and glass.

PRODUCT FEATURES:

- Possibility to select the capacity of the serological pipette to adjust the filling and dispensing speed range.
- High aspirating speed: 25 ml in only 3 seconds
- Force Touch Technology allows to control the suction and dispensing speed by pressing the plunger buttons
- By lightly pressing the plunger, the instrument dispenses in Gravity Mode. This mode does not engage the motor and allows the user to dispense dropwise.
- Silicone universal pipette housing can accommodate both plastic and glass pipettes with capacity from 1 ml to 100 ml. Inside collet knurling facilitates tight fit during pipetting operations.
- Large 1" OLED display for pipette capacity selection
- A 0,2 microns PTFE hydrophobic membrane filter avoids aerosol formation and liquid entering the instrument body
- Rechargeable Li-ion battery provided within the instrument (3,4 V / 1400 mAh) offers up to 8 hours of continuous battery operation. Completely battery recharging in 3 hours.
- LED indication for low battery (red) and charging (yellow). The yellow LED turns off when the battery is fully charged. The instrument offers direct charging via micro-USB port with Type C charging cable.
- Pipette housing and membrane filter can be fully autoclavable at +121 °C and 15 psi for 10-15 minutes.

LABOFILL PRO - DISPOSITIF DE REMPLISSAGE DE PIPETTE SANS FIL

Le nouveau pipeteur électronique LaboFill pro est conçu pour simplifier les processus de pipetage tout en maintenant une précision maximale, grâce à une électrovanne intégrée qui établit une nouvelle norme en matière de contrôle du remplissage et de la vidange des pipettes, ainsi que d'expérience utilisateur.


C'est un dispositif fiable, conçu pour les opérations de pipetage en série ; sa forme particulière le rend également idéal pour une utilisation sous hotte.

Grâce à son interface innovante « force touch », ses boutons magnétiques et l'intégration de capteurs, LaboFill pro permet aux chercheurs et aux professionnels de laboratoire d'effectuer des opérations de pipetage complexes en toute sécurité et efficacité.

Convient à toutes les pipettes standard de 1 ml à 100 ml, en plastique ou en verre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Possibilité de sélectionner la capacité de la pipette sérologique pour ajuster la vitesse de remplissage et de distribution
- Grande Vitesse d'aspiration : 25 ml en seulement 3 secondes
- Technologie Force Touch : permet de contrôler la vitesse d'aspiration et de distribution en appuyant simplement sur les boutons du piston
- En appuyant légèrement sur le piston, le dispositif distribue en mode gravité : la pompe n'est pas activée, mais la valve de distribution est opérationnelle.
- Le porte-pipette universel, en silicone avec moletage interne, peut accueillir des pipettes en plastique ou en verre de 1 ml à 100 ml et les maintient fermement en place pendant le pipetage.
- Grand écran OLED monochrome de 1" pour sélectionner la capacité de la pipette
- Un filtre à membrane PTFE hydrophobe de 0,2 micron empêche la contamination par aerosol et l'entrée de liquide dans le dispositif pendant l'aspiration.
- La batterie lithium-ion rechargeable fournie (3,4 V/1400 mAh) garantit jusqu'à 8 heures d'utilisation continue. La batterie se recharge complètement en 3 heures.
- LED rouge et jaune : LED rouge indique un niveau fiable de batterie, LED jaune indique que la batterie est en charge. LED jaune s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. L'instrument se recharge directement via un port micro-USB avec un câble de charge de type C.
- Le boîtier de la pipette et le filtre à membrane sont entièrement autoclavables à +121 °C et 15 psi pendant 10 à 15 minutes.



Art.	Descr. /Mod.	Volume ml
1297.03	LaboFill pro	1-100



SEROPET

Seropet è stato sviluppato per l'aspirazione di liquidi da pipette in vetro o in plastica, a partire dal volume di 1 ml fino a 100 ml. La struttura particolarmente leggera garantisce un utilizzo confortevole anche negli usi prolungati e la particolare conformazione lo rende ideale anche per impieghi sotto cappa. Elevata accessibilità dei pulsanti che permettono la scelta di modalità diverse in funzione del volume della pipetta in uso e della viscosità del liquido da aspirare. Il filtro posizionato sul dispositivo di aspirazione e la valvola di sicurezza lo proteggono dalla contaminazione incrociata in caso di eccessiva aspirazione. Fornito completo di caricabatteria, filtro idrofobico di protezione in PTFE (0,2 µm) e di supporto adesivo per l'aggancio al banco da laboratorio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- due diverse modalità di lavoro: veloce e normale, con regolazione continua o pulsante
- l'alloggiamento per le pipette è autoclavabile
- provvisto di valvola di sicurezza per bloccare gli eccessi di aspirazione
- dotato di filtro idrofobico di protezione anti aerosol, autoclavabile
- le apposite alette di stazionamento consentono di adagiarlo sul banco evitando la contaminazione della pipetta in uso
- valvole interne ad elevata sensibilità per ottenere precisione anche con volumi di piccola entità
- la batteria NiMH in dotazione ha fino ad 8 ore di autonomia a lavoro continuo e fino a 1.000 cicli di ricarica
- l'indicatore luminoso avverte della prossimità all'esaurimento della carica della batteria

SEROPET

Seropet was developed for aspirating liquids by glass or plastic pipettes ranging from the volume of 1 ml up to 100 ml. The particularly light structure ensures comfortable use even when used for a long time and its particular configuration also makes it ideal for underhood uses. The buttons are very easy to access for choosing different modes depending on the volume pipette being used and viscosity of the liquid to aspirate. It is protected from crossed contamination in the event of excessive aspiration by the filter on the aspiration device and the safety valve. It is supplied complete with battery charger, protective PTFE hydrophobic filter (0.2 µm) and an adhesive support for attachment to the laboratory bench.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- two different work modes: quick and normal, with continuous or pulsating adjustment
- the pipette housing is autoclavable
- supplied with safety valve to block aspiration excesses
- equipped with autoclavable protective hydrophobic anti-aerosol filter
- the special parking fins make it possible to set it down on the bench to prevent contamination of the pipette being used
- highly sensitive internal valves to get precision also with small volumes
- the NiMH battery supplied has an autonomy of up to 8 hours with continuous work and up to 1,000 charge cycles
- the indicator light warns when the battery charge is about to become exhausted

SEROPET

Seropet a été conçu pour l'aspiration de liquides à l'aide de pipettes en verre ou en plastique d'un volume allant de 1 ml à 100 ml. Sa structure particulièrement légère garantit une utilisation confortable même durant des utilisations prolongées. Sa configuration spéciale permet aussi de travailler parfaitement sous hotte. Très bon accès aux boutons permettant la sélection des différents modes prévus en fonction du volume de la pipette utilisée et de la viscosité du liquide à aspirer. Le filtre placé sur le dispositif d'aspiration et le clapet de sécurité le protègent de la contamination croisée en cas d'excès de liquide aspiré. Il est fourni avec un chargeur de batterie, un filtre hydrophobe de protection en PTFE (0,2 µm) ainsi qu'un support adhésif pour la fixation sur la table de laboratoire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- deux modes de travail différents : rapide et normal, avec réglage continu ou bouton
- le logement des pipettes est autoclavable
- valve de sécurité pour bloquer les excès de liquide aspiré
- filtre hydrophobe de protection anti-aérosol, autoclavable
- les ailettes de pose spécifiques permettent de le poser sur la table tout en évitant la contamination de la pipette utilisée
- valves internes haute sensibilité pour une précision même avec de petits volumes
- la batterie NiMH fournie possède une autonomie en travail continu allant jusqu'à 8 heures et jusqu'à 1.000 cycles de recharge
- le voyant lumineux signale quand la batterie commence à s'épuiser

Art.	Desc. / Mod.	Caratteristiche / Features / Caractéristiques
1295.10	Seropet	Volume 1 ml - 100 ml
1360	Set 2 filtri in PTFE / Two PTFE filters / Deux filtres en PTFE	0,20 µm - 0,45 µm
1361	Ricambi / Spare Parts / Réchange	Cono / Nosepiece / Embout porte-pipette Supporto / Holder / Support Guarnizione / Gasket / Joint